

Värmeväxlare Aqua MEX



Elektronisk digital kontrollpanel

- Inbyggd säkerhetsanordning stänger av värmeväxlaren vid 45°C
- Optimerad för låg energiförbrukning
- Enkelt att ställa in pooltemperaturen
- Tydliga siffror visar pooltemperaturen och den inställda temperaturen
- Visar tydligt när värmaren är i drift

Aktuell pooltemperatur
Inställd temperatur



Uppvärmning pågår Temperaturinställning

Aqua MEX

Aqua MEX är en högeffektiv värmeväxlare tillverkad i material av högsta kvalitet i glasfiberförstärkt polypropylen och med en nyutvecklad högeffektiv spiral i titan. Vår serie värmeväxlare i titanutförande ger bästa möjliga värmekapacitet och motståndskraft mot aggressivt vatten. Aqua MEX är kompakt, fullt utrustad och enkel att installera och använda.

Värmeväxlaren har rakt flöde med ett lågt tryckfall och är utrustad med 63mm anslutningar. Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 6 bar.

Aqua MEX fullt utrustad

har en inbyggd trestegs cirkulationspump (enfas) för primärsidan (varmvattnet) och inbyggd temperatursensor, flödesvakt och backventil. Den är också utrustad med två avtappningspluggar på sekundärsidan (poolvattnet) för att enkelt kunna tömmas på vatten.

Lämpliga för pooler upp till 400m³

Egenskaper

- Fullt utrustad Aqua MEX är komplett med flödesvakt, backventil, temperatursensor, cirkulationspump och elektronik
- Trestegs cirkulationspump (enfas)
- Ekonomisk - Lågre installations- och driftkostnad
- Snabb uppvärmning
- Kapacitet 40, 70kW. Standard finns även som 100kW
- Digital kontroll och display
- Hölje och skåp tillverkade av glasfiberförstärkt polypropylen
- Inbyggd flödesvakt
- Rak genomströmning 63 mm (2") rör
- Spiral för hetvatten tillverkad av titan eller rostfritt syrafast stål SIS 2348
- Passar alla installationer
- IP44 (International Protection Rating)
- Certifierad av tredje part för att motsvara säkerhetsstandard



Aqua MEX är en **kompakt** spiralvärmeväxlare av högsta **kvalitet**. Finns som **standard** och **fullt** utrustad.

Tekniska data Aqua MEX

Standardutförande		Fullt utrustad		*Kapacitet		Primärsida, varmt vatten		Sekundärsida, kallt vatten	
Art.nr	Modell	Art.nr	Modell						
				kW	kBtu/h	l/min	tryckfall mvp	l/min	tryckfall mvp
11316	40	113951	FE 40	40	135	20	0,6	250	0,4
11326	40T	113952	FE 40T	40	135	20	0,4	250	0,5
11317	70	113953	FE 70	70	240	30	1,6	300	0,5
11327	70T	113954	FE 70T	70	240	30	1,4	300	0,6
11318	100	-	-	100	340	40	2,6	333	0,8
11328	100T	-	-	100	340	40	2,3	333	0,8

Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens